

## Bandă de etanșare acustică

### Descriere:

Bandă de etanșare acustică pentru izolarea împotriva zgomotelor aeriene pentru pereți, placări și plafoane.

Reduce vibrațiile ce se transmit prin profilele metalice, îmbunătățind indicele de izolare acustică.

Lățimea benzii se corelează cu tipul de profil folosit:

- ✓ Profil UD 27 → Bandă de etanșare acustică 30 mm
- ✓ Profil UW 50 → Bandă de etanșare acustică 45 mm
- ✓ Profil UW 75 → Bandă de etanșare acustică 65 mm
- ✓ Profil UW 100 → Bandă de etanșare acustică 90 mm



### Avantaje:

- ✓ Ușor de folosit, cu o parte adezivă
- ✓ Foarte elastică
- ✓ Rezistentă la umiditate și mușcături

### Ambalare:

Produs și lățime	Grosime	Lungime	Ambalare / Cutie
Bandă de etanșare acustică 30 mm	3 mm	30 m	34 role
Bandă de etanșare acustică 45 mm	3 mm	30 m	20 role
Bandă de etanșare acustică 65 mm	3 mm	30 m	14 role
Bandă de etanșare acustică 90 mm	3 mm	30 m	10 role

- ✓ Ambalate în cutii marcate Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

### Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului