

Bridă Reglabilă


Descriere:

Bridă reglabilă, foarte rezistentă, ideală pentru placări și plafoane.

Startul de zinc gri asigură protecție împotriva coroziunii.

Disponibilă la mai multe lungimi: 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Grosime: 0.8 mm



Clasificare:

În concordanță cu EN 13964:2014




Avantaje:

- ✓ Proiectată cu nervură centrală pentru sporirea rezistenței și capacitate de încărcare recomandată (min 0,40 kN)
- ✓ Grosimea uniformă a metalului de 0,8 mm, pentru rezistență sporită
- ✓ Poziționare ușoară și fără rotire datorită găurilor de fixare laterale
- ✓ Pierdere minimă de spațiu
- ✓ Ușor și rapid de instalat

Caracteristici tehnice:

Parametrii	
Grosime oțel	0,8 mm
Clasa de reacție la foc	A1
Clasa de coroziune	B
Recomandată pentru o forță de	0.40 kN
Forța maximă admisă	0.90 kN



Ambalare:

Produs	Dimensiuni L _w / d _w	Grosime	Cutie
Bridă Reglabilă 75	70 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.
Bridă Reglabilă 125	120 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.
Bridă Reglabilă 150	150 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.
Bridă Reglabilă 200	200 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.
Bridă Reglabilă 250	250 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.
Bridă Reglabilă 300	300 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.

- ✓ Ambalate în cutii marcate Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului