

## Tirant cu inel sau cârlig

### Descriere:

Tirantul cu inel sau cu cârlig este conceput pentru prinderea plafoanelor de gips-carton împreună cu piesa de suspendare pentru CD 60 tip Ancoră sau tip Lună.



Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.

Lungimi disponibile: 125, 250, 375, 500, 750, 1000 mm

Grosime: Ø 4 mm

### Clasificare:

În concordanță cu EN 13964:2014



### Avantaje:

- ✓ Lungimea de suspendare a plafoanelor se realizează foarte ușor și precis
- ✓ Tirant cu inel – diametru inel Ø 8 mm
- ✓ Rapid și ușor de instalat

### Technical Data:

Parameters:	
Reaction to fire	A1
Corrosion resistance class:	B
Recommended load carrying capacity F	0.40 kN
Max. load carrying capacity admF	0.46 kN

### Caracteristici tehnice:

Produs	Lungime	Grosime	Cutie
Tirant cu inel sau cârlig 125	125 mm	Ø 4mm	100 buc.
Tirant cu inel sau cârlig 250	250 mm	Ø 4mm	100 buc.
Tirant cu inel sau cârlig 375	375 mm	Ø 4mm	100 buc.
Tirant cu inel sau cârlig 500	500 mm	Ø 4mm	100 buc.
Tirant cu inel sau cârlig 750	750 mm	Ø 4mm	100 buc.
Tirant cu inel sau cârlig 1000	1000 mm	Ø 4mm	100 buc.

### Ambalare și depozitare:

- ✓ Ambalate în cutii marcate Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

### Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului